

KX-TDA15 Centrale Telefonica Ibrida

Sistema Telefonico Ibrido fino a 20 Interni

Supporto Apparecchi Telefonici Analogici Standard e Proprietari

Supporto Linee Esterne Digitali e Analogiche

Supporto VoIP SIP/H323

Supporto Integrato per Rete Wireless DECT

Gestione Integrata Call Centre

Supporto Networking per rete di più sistemi telefonici

Gestione e Manutenzione Centralizzata



Caratteristiche

Caratteristiche

Limite Loop Terminale Telefonico	TP: serie KX-T7600: 90 Ω; Altri TPD/TPA: 40 Ω; BCA: 600 Ω; Citofono: 20 Ω; Celle DECT: 65 Ω
Resistenza Minima di Dispersione	massimo 15000 Ω
Numero Massimo di Interni Apparecchiature per Linea	1 per TP o BCA; 2 in Parallelo o collegamento eXtra Device Port di un PT e un BCA; 3 con collegamento Digital eXtra Device Port di 2 TPD e un BCA
Tensione di Chiamata	75 Vrms a 20 Hz/25 Hz Dipendente dal carico della suoneria
Limite Loop Linee Esterne	massimo 1600 Ω
Range Flash Richiamata	Da 24 ms a 2032 ms
Schede BRI ISDN (BUS S0)	Alimentazione: 40 V; Alimentazione: 4.5 W per 1 linea, 5 W per 2 linee; Metodo Alimentazione: Phantom Power Supply
Limite Corrente Apriporta	24 V DC/30 V AC, 1 A massimo

Informazioni generali

Switching	Non Bloccante
Massima Tolleranza per Caduta Tensione	300 ms
Durata Batteria CPU	7 anni
Selezione	
Linee Esterne	Selezione Impulsi (DP) 10 pps, 20 pps; Selezione Toni (DTMF)
Interni	Selezione Impulsi (DP) 10 pps, 20 pps; Selezione Toni (DTMF)
Modo Conversione	Impulsi-DTMF, DTMF-Impulsi
Frequenza di Suoneria	20 Hz/25 Hz (selezionabile)
Limite Loop Linee Esterne	massimo 1600 Ω
Ambiente Operativo	
Temperatura	Da 0 °C a 40 °C
Umidità	Da 10% a 90% (senza condensa)
Chiamate Conferenza linea Esterna (per armadio)	Conferenze da 10 x 3-partecipanti a conferenze da 4 x 8-partecipanti
Musica su Attesa (MOH)	1 porta (Controllo Livello: Da -11 dB a +11 dB in passi da 1 dB); Selezionabile Tono/Sorgente Musicale esterna
Numerazione	
Interno	Controllo Livello: Da -15 dB a +6 dB in passi da 3 dB
Esterna	1 porta (Controllo Volume: Da -15 dB a +15 dB in passi da 1 dB)

Informazioni generali

Porta Interfaccia Seriale

RS-232C	1 (max 115.2 kbps)
USB	1

Cavo Collegamento Interni

BCA	1 coppia (T, R)
TPD	1-coppia (D1, D2) or 2-coppie (T, R, D1, D2)
TPA	2-coppie (T, R, D1, D2)
Console Tasti Aggiuntivi DSS	1-coppia (D1, D2)

Dimensioni [mm]

Larghezza	275.0
Altezza	376.0
Profondità	117.0

Peso (con tutti gli accessori)	circa 3.5 kg (7.72 lb)
---------------------------------------	------------------------
