

## KX-TDA30NE Centrale Telefonica Ibrida

Sistema Telefonico Ibrido fino a 52 Interni

Supporto Apparecchi Telefonici Analogici Standard e Proprietari

Supporto Linee Esterne Digitali e Analogiche

Supporto VoIP SIP/H323

Supporto Integrato per Rete Wireless DECT

Gestione Integrata Call Centre

Supporto Networking per rete di più sistemi telefonici

Gestione e Manutenzione Centralizzata



### Caratteristiche

#### Caratteristiche

<b>Limite Loop Terminale Telefonico</b>	TP: serie KX-T7600: 90 Ω; Altri TPD/TPA: 40 Ω; BCA: 600 Ω; Citofono: 20 Ω; Celle DECT: 65 Ω
<b>Resistenza Minima di Dispersione</b>	massimo 15000 Ω
<b>Numero Massimo di Interni Apparecchiature per Linea</b>	1 per TP o BCA; 2 in Parallelo o collegamento eXtra Device Port di un PT e un BCA; 3 con collegamento Digital eXtra Device Port di 2 TPD e un BCA
<b>Tensione di Chiamata</b>	75 Vrms a 20 Hz/25 Hz Dipendente dal carico della suoneria
<b>Limite Loop Linee Esterne</b>	massimo 1600 Ω
<b>Range Flash Richiamata</b>	Da 24 ms a 2032 ms
<b>Schede BRI ISDN (BUS S0)</b>	Alimentazione: 40 V; Alimentazione: 4.5 W per 1 linea, 5 W per 2 linee; Metodo Alimentazione: Phantom Power Supply
<b>Limite Corrente Apriporta</b>	24 V DC/30 V AC, 1 A massimo
<b>Informazioni generali</b>	
<b>Switching</b>	Non Bloccante
<b>Massima Tolleranza per Caduta Tensione</b>	300 ms
<b>Durata Batteria CPU</b>	7 anni
<b>Selezione</b>	
Linee Esterne	Selezione Impulsi (DP) 10 pps, 20 pps; Selezione Toni (DTMF)
Interni	Selezione Impulsi (DP) 10 pps, 20 pps; Selezione Toni (DTMF)
<b>Modo Conversione</b>	Impulsi-DTMF, DTMF-Impulsi
<b>Frequenza di Suoneria</b>	20 Hz/25 Hz (selezionabile)
<b>Limite Loop Linee Esterne</b>	massimo 1600 Ω
<b>Ambiente Operativo</b>	
Temperatura	Da 0 °C a 40 °C
Umidità	Da 10% a 90% (senza condensa)
<b>Chiamate Conferenza linea Esterna (per armadio)</b>	Conferenze da 10 x 3-partecipanti a conferenze da 4 x 8-partecipanti
<b>Musica su Attesa (MOH)</b>	1 porta (Controllo Livello: Da -11 dB a +11 dB in passi da 1 dB); Selezionabile Tono/Sorgente Musicale esterna
<b>Numerazione</b>	
Interno	Controllo Livello: Da -15 dB a +6 dB in passi da 3 dB
Esterna	1 porta (Controllo Volume: Da -15 dB a +15 dB in passi da 1 dB)

## Informazioni generali

---

### Porta Interfaccia Seriale

---

RS-232C	1 (max 115.2 kbps)
USB	1

---

### Cavo Collegamento Interni

---

BCA	1 coppia (T, R)
TPD	1-coppia (D1, D2) or 2-coppie (T, R, D1, D2)
TPA	2-coppie (T, R, D1, D2)
Console Tasti Aggiuntivi DSS	1-coppia (D1, D2)

---

### Dimensioni [mm]

---

Larghezza	275.0
Altezza	376.0
Profondità	117.0

---

<b>Peso (con tutti gli accessori)</b>	circa 3.5 kg (7.72 lb)
---------------------------------------	------------------------

---